

Atualização de software – AMT Remoto Mobile IOS – data 18/09/2018 – Versão 1.0.7

Santa Rita do Sapucaí , 18 de Setembro de 2018.

Lançada em 18/09/2018

Versão 1.0.7

- » Ajuste na função de “Entrada liga” para central AMT 1016 NET, permitindo configuração.
- » Implementado na aba online funcionalidade que permite visualizar MAC da central.
- » Implementado campo para configuração de zonas como DISPARO DE CERCA ELÉTRICA para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementado campo para configuração de zonas como TOQUE DE PORTEIRO para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementado funcionalidade que permite realizar acesso remoto pelo APP, AMT REMOTO MOBILE, através da conexão estabelecida via GPRS com o RECEPTOR IP.
- » Reorganização da sequência dos botões da tela inicial do APP, colocando o botão CONECTAR acima do BUSCAR NA REDE.
- » Adequação no nome do Menu da aba Online, de Partições para ATIVAR/DESATIVAR.
- » Ajuste no campo para configuração de “IP/DNS” destino, permitindo o cadastro de endereços que possuam dois ou mais caracteres “0” em sua composição.
- » Adequação no nome dos dispositivos cadastrados pelo APP, de Controle XX para Usuário XX.

Lançada em 19/06/2018

Versão 1.0.5

- » Alteração no time out de cadastro de dispositivos sem fio para 10 segundos.
- » Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração.
- » Ajuste na função de cadastro de telefones para SMS, permitindo configuração.
- » Incluído campos para configurações de funcionalidades da AMT 4010 (a partir da versão 2.30):
 - Campo para bloqueio de cadastro fácil de dispositivos sem fio;
 - Campo para configuração do perfil linha telefônica (Perfil 1 ou Perfil 2);
 - Campo de configuração dos dispositivos de barramento AB (485);
 - Campo de configuração de Zona como entrada liga e Partições da entrada liga;
 - Campo de programação para PGM, que possibilita configurar:
 - Permissões (ativação/desativação);
 - PGM de usuário;
 - Bloco PGM;
 - Partições para PGM (PGM's 1, 2 e 3);

Lançada em 20/03/2018

Versão 1.0.4

CHANGELOG



- » Implementado funcionalidade que permite ao aplicativo enviar a central de alarme o comando para cadastrar e excluir controle remoto e/ou sensor sem fio. Função disponível apenas para as centrais AMT 1016 NET (a partir da versão 2.4) e AMT 4010 SMART (a partir da versão 2.10).
- » Adequação da função entrada liga, possibilitando desabilitar a função através do APP.
- » Adequação dos comandos de anulação de zona da aba online.
- » Padronização da descrição das opções de configuração do modo de reportagem, de acordo com o programador para desktop.
- » Melhoria nos campos para cadastro de endereço IP.
- » Ajuste na função de cadastro de senha, possibilitando o uso de senha com 06 dígitos.
- » Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração independente entre os endereços de conta.
- » Padronizado o idioma da legenda das funções de copiar/colar.