



Central de alarme não monitorada
4 zonas mistas

ANM 3004 ST

» Possibilidade de cadastro de até 5 números de telefones pessoais

Usuário



Linha telefônica

L	A	P
209 mm	275 mm	95 mm



744g



Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusos



Até 4 partições



Tectas de indicação luminosa

Especificações técnicas

Gerais	
Tensão de alimentação	Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático)
Consumo em standby	580 mW
Consumo em operação (127 / 220 V)	Varia de acordo com o consumo dos acessórios ligados à saída AUXILIAR e à saída de SIRENE.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Corrente saída auxiliar	250 mA/14,5 VDC
Supervisão contra corte e curto-circuito na sirene	Sim
Corrente de saída de sirene	1,5 A com bateria (7 A/h /12 V)/ 300 mA sem bateria
Carregador de bateria	Carregador inteligente
Número de PGM na placa	NA
Memória para dispositivo sem fio	30 dispositivos
Zonas	
Número de zonas com fio	4 zonas mistas
Número de zonas na placa	4
Resistência máxima de cabeamento de zona	100 Ω por zona
Número de zonas sem fio	8
Comunicação Linha telefônica	
Número de memória para discagem	5 telefones
Modo de discagem	DTMF Homologado Anatel
Detecção de corte da linha telefônica	NA
Protocolo de comunicação	NA
Proteção de entrada de linha telefônica	SIM
Pesos e Medidas	
Dimensões com embalagem individual	97 x 211 x 277 mm
Dimensões sem embalagem individual	95 x 209 x 275 mm
Peso bruto	0,872 kg
Peso líquido	0,744 kg

Conheça também



Linha de centrais monitoradas



Módulo universal GPRS



Linha de sensores ativos



Eletrificadores

